

system DNCE DNCE218

Oprawa nastropowa

OBUDOWA: blacha stalowa

lakierowana na biało; dla lamp

wyładowczych szyba ochronna

ODBŁYŚNIK: aluminiowy, błyszczący

ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe lub

lampy wyładowcze

STATECZNIK: elektroniczny

PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów

architektonicznych, biur, zapleczy

administracyjnych i socjalnych, ciągów

komunikacyjnych w obiektach

usługowych i przemysłowych



					
4737101	DNCE218	2 x TC-DEL 18 W	G24q-2	230V AC	1.95
4737201	DNCE226	2 x TC-DEL 26 W	G24q-3	230V AC	2.15
4737301	DNCE232	2 x TC-TEL 32 W	GX24q-3	230V AC	2.20
4738101	DNCE218.G	2 x TC-DEL 18 W	G24q-2	230V AC	2.10
4738201	DNCE226.G	2 x TC-DEL 26 W	G24q-3	230V AC	2.30
4739101	DNCE218.T	2 x TC-DEL 18 W	G24q-2	230V AC	2.00
4739201	DNCE226.T	2 x TC-DEL 26 W	G24q-3	230V AC	2.20
4740001	DNCE170.G	HIT-DE-CRI 70 W	RX7s	230V AC	2.10