

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wnętrz Sali widowiskowo-kinowej zgodnie z projektem aranżacji wraz z pracami wykończeniowymi  
pomieszczeń technicznych  
ADRES INWESTYCJI : Pl. Wolności 24 ; 46-380 Dobrodzień  
INWESTOR : Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu  
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 24 ; 46-380 Dobrodzień  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Okładziny ścian, sufitu i podłóg widowńi</b>					
1.1	wycena własna	Ustroje akustyczne - OKŁ 1 - panele MDF nacinane perforowane 28/4 T stopień perforacji 7,5%, kolor "Chestnut", na konstrukcji drewnianej, za panelami przestrzeń wypełniona wełną mineralną akustyczną o grubości 50mm i ?w = 0,9 z pustką powietrzną	m <sup>2</sup>		
		74.20	m <sup>2</sup>	74.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.200</b>
1.2	wycena własna	Ustroje akustyczne - OKŁ2 - panele MDF nacinane 28/4, bez perforacji, kolor "Chestnut", na konstrukcji drewnianej, za panelami przestrzeń wypełniona wełną mineralną akustyczną o grubości 50mm i ?w = 0,9 z pustką powietrzną	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.3	wycena własna	Ustrój akustyczny - OKŁ3 - panele MDF nacinane 28/4, bez perforacji montowane bezpośrednio do ściany, kolor "Chestnut"	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
1.4	wycena własna	ustrój akustyczny - OKŁ4 - : tkanina transparentna akustycznie w kolorze szarym "Hillswick EJ 190", na ruszcie systemowym + płyty z wełny mineralnej akustycznej o grubości 100mm i ?w = 0,95.	m <sup>2</sup>		
		138	m <sup>2</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
1.5	wycena własna	Ustroje akustyczne na konstrukcji wsporczej sufitu sali widowiskowej - SU1 - Sufit nad widownią - Płyty akustyczne silnie pochłaniające dźwięk o grubości 20 mm i ?w = 0,95. Całkowita wysokość konstrukcyjna 200 mm.	m <sup>2</sup>		
		311	m <sup>2</sup>	311.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.000</b>
1.6	wycena własna	Przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin (szpachlowanie ubytków, szlifowanie).	m <sup>2</sup>		
		288	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
1.7	wycena własna	dostawa i montaż wykładziny podłogowej dywanowej (ciągi-komunikacyjne widowńi). Wykładzina akustyczna antyelektrostatyczna - flokowana w rolce z wypukłą strukturą	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
1.8	wycena własna	dostawa i montaż wykładziny podłogowej typu PCV heterogeniczna akustyczna (powierzchnia podłogi pod fotelami).	m <sup>2</sup>		
		190	m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
1.9	wycena własna	Obróbki gładzi drzwi	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
1.10	wycena własna	Obróbki okienek projekcyjnych	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.11	wycena własna	Cokoły podbudowa	m		
		56	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
1.12	wycena indywidualna	Praca rusztowań	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 stolarka drzwiowa</b>					
2.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi z klatki na zewnątrz napowietrzające	szt		
		1.000	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi do projektorowni	szt		
		1.000	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi do wydzielonej klatki schodowej EI 30, szer 120 cm 1.000	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.4	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi z klatki na zewnątrz napowietrzające 2.000	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.5	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi do wydzielonej klatki schodowej EI 30, szer 90 cm 8.000	szt szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2.6	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi z sali na zewnątrz - wyjście boczne 2.000	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.7	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi na klatkę - projektorownia 1.000	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.8	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi w kieszenie bocznej 2.000	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.9	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi ze sceny do garderób 1.000	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.10	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia, drzwi na sale z holu 2.000	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 roboty instalacyjne elektryczne</b>					
3.1	<b>wycena własna</b>	Montaż oświetlenia przeszkodowego 53.200	m m	53.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.200</b>
3.2	<b>KNR 5-08 0507-02 analogia</b>	Montaż z podłączeniem opraw awaryjnych WYJŚCIE 2.000	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3.3	<b>KNR 5-08 0507-02 analogia</b>	Montaż z podłączeniem opraw podstopniowych 52.000	szt. szt.	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
<b>4 projektorownia i zaplecze - roboty wykończeniowe</b>					
4.1	<b>KNR-W 4-01 0807-04</b>	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 9.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
4.2	<b>KNR-W 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym (11.79+9.40+8.78)*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.499</b>
4.3	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 11.79+9.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.190</b>
4.4	<b>KNR 2-02 1112-01</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina PCV 11.79+9.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.190</b>
4.5	<b>KNR-W 2-02 1130-02</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 11.79+9.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.190	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.190</b>
4.6	<b>KNR-W 4-01 0703-01</b>	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4.7	<b>KNR-W 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 129.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4.8	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4.9	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
4.10	<b>KNR-W 2-02 2702-01</b>	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 11.79+9.40+8.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.970</b>